

MICRA M

CONFEZIONATRICE
ANGOLARE A CAMPANA
SEAL & SHRINK
PACKAGING MACHINES



IT / UK

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MACCHINA / MACHINE	MICRA M
Dimensioni saldatore / Sealing frame dimensions	540x390 mm
Discesa manuale della barra saldante con dispositivo di ritorno automatico <i>Manually operated sealing bar with automatic return</i>	STD
Saldatura ad impulso con regolazione automatica del tempo di saldatura <i>Impulse sealing system with automatic sealing time adjustment</i>	STD
Altezza di lavoro (con gambe) / Max working height (with legs)	925 mm
Contapezzi / Counting Device	STD
Scheda con 10 programmi / Electronic board with 10 programs	STD
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	230 V. 1 Ph - 50/60 Hz
Potenza installata / Installed power	3,45 kW
BOBINA FILM / FILM SPOOL	
Diametro esterno max (D) / Max. external diameter (D)	250 mm
Altezza bobina film (H) / Film spool height (H)	600 mm
Diametro interno (D) / Internal diameter (D)	76 mm

ROBOPAC 

MICRA L

CONFEZIONATRICE
ANGOLARE A CAMPANA
SEAL & SHRINK
PACKAGING MACHINES



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MACCHINA / MACHINE	MICRA L
Dimensioni saldatore / Sealing frame dimensions	840x590 mm
Discesa manuale della barra saldante con dispositivo di ritorno automatico <i>Manually operated sealing bar with automatic return</i>	STD
Saldatura ad impulso con regolazione automatica del tempo di saldatura <i>Impulse sealing system with automatic sealing time adjustment</i>	STD
Altezza di lavoro (con gambe) / Max working height (with legs)	940 mm
Contapezzi / Counting Device	STD
Scheda con 10 programmi / Electronic board with 10 programs	STD
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	400 V. 3 Ph - 50/60 Hz
Potenza installata / Installed power	5,1 kW
BOBINA FILM / FILM SPOOL	
Diametro esterno max (D) / Max. external diameter (D)	300 mm
Altezza bobina film (H) / Film spool height (H)	800 mm
Diametro interno (D) / Internal diameter (D)	76 mm

ROBOPAC 